

CTI40

曲线、静压、和双向可控硅 6/15 Amps输出式环境控制器

细节

- 可进行通风、加热、制冷、电热毯、报警、分裂、通风、进风窗、定时、曲线、统计、饲养管理、湿度、静压、二氧化碳、钟表、计量操作；
- 屏幕可显示所有图表和功能；
- 可控制6组风机；
- 具备可以编程的6个曲线点；
- 可控制1组进风窗和1组湿帘；
- 有可控制加热和制冷的辅助继电器；
- 模拟输出0/10 V 或者 10/0 V，可控制变频调速器；
- 具备统计、饲养管理和USB接口；
- 有两个钟表（照明和饲料）以及两个计量（饲料和水）；
- 通过调节可以检测内部和外部温度、湿度、静压/二氧化碳；
- 通过CTIportal 远程控制:
 - 农场广播或者电缆
 - 联网的电脑和智能手机

技术参数

型号	CTI40
输入	4个温度传感器 (2个自带) 1个湿度传感器 2个数字输入 1个静压/二氧化碳传感器
输出	9个继电器 3个0-10V模拟输出 1个功率输出: 6A / 15A
电源	230 V – 50/60 Hz
尺寸	220x310x100 mm
IP保护	IP55
规则	89/392/欧洲经济共同体 – 73/336/欧洲经济共同体 – 73/23/欧洲经济共同体

