

VS2plus

Controlador climático con 2 controles directos de ventana (motores monofásicos, trifásicos y corriente continua)

DETALLES

- Permite gestionar la ventilación, calefacción, refrigeración, alarma, temporizador y entradas de aire.
- Control de motorreductores de forma independiente. Potencia máxima:
 - Motores monofásicos 1/2 CV.
 - Motores trifásicos 1/2 CV.
 - Motores corriente continua.
- Control de motorreductores por potenciómetro, tiempo y encoder.
- Control de 2 entradas de aire directas.
- Salida analógica 0-10 V para controlar la ventilación de la nave.
- Ventilación mínima temporiza en modo todo/nada y en modo ventilación progresiva.
- Posibilidad de llevar las entradas de aire a un porcentaje deseado al conectar la refrigeración.
- Detección de fallo de fase: Detiene el motor en caso de fallo.
- Temporizador para ventilación, refrigeración y contacto auxiliar.
- Control de calefacción mediante relé todo/nada o calefacción regulada mediante salida 0 - 10 V.

COMUNICACIONES

- Wi-fi incorporado.
- Programación y configuración completa de forma remota.
- Envío de estadísticas a la nube, para la vigilancia y monitorización de la granja.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

REFERENCIA	VS2plus
ENTRADAS	3 Sondas de temperatura 1 Veleta
SALIDAS	4 Relés 3 Salidas analógicas 0-10V 2 Salidas motorreductor monofásico/trifásico
ALIMENTACIÓN	230 V / 400V / 24V
MEDIDAS	220 x195x106 mm
PROTECCIÓN IP	IP55
NORMATIVAS	89/392/CEE - 73/336/CEE - 73/23/CEE

