

# CT2 | Centrala komunikacyjna

## OPIS

- CT2 to centrala komunikacyjna używana przez zespoły kontrolne na fermie, umożliwiającą zdalny dostęp do nich za pośrednictwem CTIportal.
- CT2 może komunikować się korzystając z sieci telefonii komórkowej 2G, 3G lub za pomocą połączenia WIFI.
- Urządzenie może pracować w zakresie od 100 do 240 VAC
- CT2 umożliwia lokalne połączenie z różnymi urządzeniami za pomocą dwóch różnych opcji:
  - **Połączenie BUS.** Do 10 urządzeń z komunikacją CTIportal o maksymalnej długości 350 metrów (minimum 2x1,5 mm ekranowane).
  - **Połączenie radiowe.** Do 8 urządzeń z komunikacją CTIportal, korzystając z naszych urządzeń połączeniowych RADE1.



## SPECYFIKACJE TECHNICZNE

REFERENCJA	CT2
WEJŚCIA	-
WYJŚCIA	1 Przekaznik alarmu 1 port CAN WIFI IEEE 802.11 b/g/n Módem con comunicaciones 2G y 3G
ZASILANIE	100 V AC - 240 V AC
WYMIARY	187x122x90 mm
OCHRONA IP	IP55
NORMY	89/392/EWG – 73/336/EWG – 73/23/EWG

