

CTI30 C2

Регулятор вентиляции с симисторным выходом 6/15А и кривыми

ДЕТАЛЛИ

- Позволяет управлять вентиляцией, обогревом, охлаждением, сигнализацией, таймером и кривыми.
- Система кривых с 6 легко программируемыми точками перегиба. Имеет 2 таймера и 1 счётчик.
- Раздельная система вентиляции (используя 2 вентилятора или 2 группы вентиляторов).
- Вспомогательное реле можно настроить для охлаждения или обогрева.
- Хронометрирование вентиляции, обогрева, вспомогательного контакта и охлаждения.
- Этапы вентиляции для 6 групп.
- Таймер для предопределённых или определяемых пользователем программ.
- Регулируемый выход мощности: 6А (1200 Вт) или 15А (3000 Вт).



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	CTI30 C2
ВХОДЫ	4 Датчика температуры 1 Датчик влажности 2 Цифровых входа
ВЫХОДЫ	9 Реле 1 Регулируемый выход: 6А / 15А 3 Аналоговых выхода 0-10 В
КОРМЛЕНИЕ	230 V
РАЗМЕРЫ	226x195x106 mm (6А) 226x220x106 mm (15А)
ЗАЩИТА IP	IP55
СТАНДАРТЫ	89/392/CEE – 73/336/CEE – 73/23/CEE

