

CTI33

Контроллер микроклимата с кривыми

ДЕТАЛИ

- Позволяет управлять вентиляцией, обогревом, охлаждением, сигнализацией, таймером, приточными клапанами, шторами, освещением и кривыми.
- 6 легко программируемых по температуре этапов вентиляции. Динамическая вентиляция помещений тоннельного типа.
- Система кривых с 6 легко программируемыми точками перегиба.
- Минимальная вентиляция может осуществляться с помощью 1 или 2 вентиляционных групп.
- Управление одной группой приточных клапанов и одной группой штор.
- Таймер вентиляции и охлаждения.
- Имеет 2 счётчика, для воды и корма.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	CTI33
ВХОДЫ	3 Датчика температуры 1 Датчик влажности 2 Цифровых входа
ВЫХОДЫ	9 Реле 3 Аналоговых выхода 0-10 В
КОРМЛЕНИЕ	230 V – 50/60 Hz
РАЗМЕРЫ	226x195x106 mm (6A) 226x220x106 mm (15A)
ЗАЩИТА IP	IP55
СТАНДАРТЫ	89/392/CEE – 73/336/CEE – 73/23/CEE

