

CTI70

Климатический контроллер со статистикой и симисторным выходом 15/25А

ДЕТАЛЛИ

- Он может управлять вентиляцией, обогревом, охлаждением, сигнализацией, таймером, метеостанцией, кривыми, статистикой, счётчиками, приточными клапанами, влажностью, CO₂, аммиаком, отрицательным давлением, выращиванием и симисторным выходом 15/25 А, с влиянием.
- 4,3-дюймовый цветной графический дисплей.
- Аналоговые выходы 0-10 В могут управлять частотными преобразователями или моторедукторами открывающими приточные клапаны.
- Вы можете управлять 2 группами приточных клапанов и 1 группой штор.
- Включает датчики температуры для измерения внутренней и наружной температуры. Функция сигнализации при максимальной и минимальной температуры.
- Виды вентиляции: статическая, динамическая и смешанная.
- Кривые роста, статистика и управление выращиванием.
- Контроль температуры, влажности, отрицательного давления, CO₂ / NH₃, настраиваемые влияния.
- Вентиляция, охлаждение и вспомогательный контакт могут быть хронометрированы.
- Имеются таймеры для освещения и счётчики для воды и корма.
- Реле с возможностью настройки для обогрева или охлаждения.
- Связь: система контроля фермы посредством CTIportal.
 - Центр связи на ферме, провод или радио.
 - ПК или смартфон через интернет.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	CTI70
ВХОДЫ	4 Датчика температуры (2 вкл.) 1 Датчик влажности 4 Цифровых входа 2 Аналоговых входа 0-10 В / 4-20 мА 1 Датчик отрицательного давления 1 Датчик CO ₂ /NH ₃
ВЫХОДЫ	16 Реле 4 Аналоговых выхода 0-10 В 1 Регулируемый выход 15А / 25А
КОРМЛЕНИЕ	230 V
РАЗМЕРЫ	278x310x108 mm
ЗАЩИТА IP	IP55
СТАНДАРТЫ	89/392/CEE – 73/336/CEE – 73/23/CEE



