

CTIVS2

Климатический контроллер с прямым управлением 2 приточных клапанов (однофазные и трёхфазные двигатели)

ДЕТАЛИ

- Позволяет управлять вентиляцией, обогревом, охлаждением, сигнализацией, таймером и приточными клапанами.
- Независимое управление мотор-редукторами.
Максимальная мощность:
 - Однофазные двигатели 1/2 С.В.
 - Трёхфазные двигатели 1/2 С.В.
- Расчёт позиции может производиться при помощи потенциометра или по времени.
- Управление 2 приточными клапанами А и В.
- Аналоговый выход 0-10 В для управления вентиляцией помещения.
- Минимальная вентиляция может работать в режиме "все/ничего" или в прогрессивном режиме.
- При включенном охлаждении приточные устройства можно перевести в заданное процентное значение.
- Обрыв фазы: останавливает двигатель в случае обрыва.
- Хронометрирование вентиляции, охлаждения и вспомогательного контакта.



- Управление обогревом осуществляется с помощью реле или с помощью выхода 0 - 10 В.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	CTIVS2
ВХОДЫ	3 Датчика температуры 1 Флюгер
ВЫХОДЫ	4 Реле 3 Аналоговых выхода 0-10 В 2 Однофазных/трёхфазных выхода для мотор-редукторов
КОРМЛЕНИЕ	230 V / 400V
РАЗМЕРЫ	220 x195x106 mm
ЗАЩИТА IP	IP55
СТАНДАРТЫ	89/392/CEE – 73/336/CEE – 73/23/CEE

